

innesti rapidi serie XA quick – release couplings XA Series



applicazioni

Grazie all'ottima resistenza alla corrosione, la serie XA è usata in diverse applicazioni tipicamente soggette all'aggressività dell'ambiente esterno e/o del fluido all'interno.

La conformità alla norma ISO 7241-1A ne garantisce l'intercambiabilità a livello mondiale.

Gli innesti rapidi di questa serie vengono principalmente usati in campo industriale, chimico, petrolifero e nautico.

applications

Thanks to excellent resistance to the corrosion, the XA series is used in several applications where there is an aggressive environment and/or an aggressive fluid inside.

The accordance with the ISO 7241-1A standard assures the interchangeability of this series all over the world.

The stainless steel quick-release couplings are mainly used in industrial, chemical, oil and naval plants.

caratteristiche tecniche

Intercambiabilità:	ISO 7241-1A
Occlusione:	valvola a fungo
Sistema di aggancio:	a corona di sfere
Connessione:	arretrando la ghiera
Disconnessione:	arretrando la ghiera
Innestabilità con pressione:	non consentita
Disinnestabilità compressione:	non consentita
Filettature:	BSP – NPT
Dimensioni:	1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1.¼ " , 1.½ " , 2"
Materiali:	Femmina in acciaio inossidabile AISI 316 Maschio in acciaio inossidabile AISI 316 Valvole in acciaio inossidabile AISI 316 Protezione superficiale: lucidatura elettrolitica Molle in acciaio inossidabile AISI 316 Sfere in acciaio inossidabile AISI 316
Guarnizioni:	standard VITON, a richiesta NBR
Antiestrusione:	PTFE
Temperatura d'esercizio:	NBR - 20°C + 100°C VITON -15°C +140°C

features

Interchangeability:	ISO 7241-1A
Shut-off system:	popet valve
Latching system:	balls - bearing
Connection:	pulling back the sleeve
Disconnection:	pulling back the sleeve
Connectability:	without pressure
Disconnection under pressure:	not allowed
Threads:	BSP – NPT
Sizes:	1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 ¼" , 1 ½" , 2"
Materials:	Female in stainless steel AISI 316 Male in stainless steel AISI 316 Valves in stainless steel AISI 316 Surface treatment: electrolytic polishing Springs in stainless steel AISI 316 Balls in stainless steel AISI 316
Seals:	standard VITON, on request NBR
Antiextrusion rings:	PTFE
Working Temperatures:	NBR -20°C +100°C VITON -15°C +140°C