


TŁOK SIŁOWNIKA HYDRAULICZNEGO – PRZELOTOWY



WIDOK PRODUKTU



RYSUNEK TECHNICZNY

SPECYFIKACJA

Materiał **DIN 1691 GG25/GG26**

Seria **GDC-P**

Uszczelnienie **Kompaktset + O-Ring**

Mocowanie **otwór przełotowy**

Śr. zewnętrzna (D) **32-220 mm**

Śr. otworu (D1) **15-70 mm**

Zakres długości (L) **32-70 mm**

Liczba wariantów **34**

TABELA WYMIAROWA

34 warianty

KOD	KOMPAKTSET	O-RING	D	D1	L
GDC-P / Ø 32x15	32x24x15.5x3,10	YOK	32	15	32
GDC-P / Ø 35x16	35x25x16.4x6,35	16x3	35	16	40
GDC-P / Ø 40x16	40x32x15.5x3,20	16x3	40	16	40
GDC-P / Ø 40x20	40x32x15.5x3,20	20x3	40	20	40
GDC-P / Ø 45x20	45x35x16,4x6,35	20x3	45	20	40
GDC-P / Ø 50x16	50x38x20,5x4,20	16x3	50	16	40
GDC-P / Ø 50x20	50x38x20,5x4,20	20x3	50	20	40
GDC-P / Ø 50x27	50x38x20,5x4,20	27x3	50	27	40
GDC-P / Ø 55x20	55x39x20,5x3,10	20x3	55	20	40
GDC-P / Ø 60x20	60x48x20,5x4,20	20x3	60	20	40
GDC-P / Ø 63x25	63x51x20,5x4,20	25x3	63	25	40
GDC-P / Ø 63x30	63x51x20,5x4,20	30x3	63	30	40
GDC-P / Ø 65x25	65x49x20,5x4,20	25x3	65	25	40
GDC-P / Ø 70x25	70x54x20,5x3,10	25x3	70	25	40
GDC-P / Ø 70x30	70x54x20,5x3,10	30x3	70	30	40
GDC-P / Ø 75x32	75x55x22,4x6,35	32x3	75	32	50
GDC-P / Ø 80x30	80x66x22,4x5,20	30x3	80	30	50
GDC-P / Ø 85x32	85x65x22,4x6,35	32x3	85	32	50
GDC-P / Ø 90x30	90x76x22,4x5,20	30x3	90	30	50
GDC-P / Ø 100x33	100x86x22,4x5,20	33x3	100	33	50
GDC-P / Ø 100x40	100x86x22,4x5,20	40x4	100	40	50
GDC-P / Ø 110x40	110x96x22,4x5,20	40x4	110	40	50
GDC-P / Ø 115x40	115x101x22,4x5,20	40x4	115	40	50
GDC-P / Ø 120x40	120x106x22,4x5,20	40x4	120	40	50
GDC-P / Ø 125x40	125x103x26,5x5,10	40x4	125	40	50
GDC-P / Ø 130x40	130x105x25,4x6,35	40x4	130	40	60
GDC-P / Ø 140x40	140x123x26,5x7,20	40x4	140	40	60
GDC-P / Ø 150x40	150x125x25,4x6,35	40x4	150	40	60
GDC-P / Ø 160x50	160x143x26,5x7,20	50x4	160	50	60
GDC-P / Ø 170x50	170x145x25,4x12,70	50x4	170	50	65
GDC-P / Ø 180x50	180x163x26,5x7,20	50x4	180	50	60
GDC-P / Ø 190x50	190x165x25,4x12,7	50x4	190	50	65

KOD	KOMPAKTSET	O-RING	D	D1	L
GDC-P / Ø 200x55	200x180x31,5x9,20	55x4	200	55	65
GDC-P / Ø 220x70	220x190x35,4x6,35	70x4	220	70	70

Wszystkie wymiary w milimetrach. Kod Kompaktset określa średnice i przekroje zintegrowanego zestawu uszczelniającego tłoka (Compact Seal), zaś kod O-Ring – rozmiar pierścienia uszczelniającego otwór przelotowy. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie wymiarów krytycznych i tolerancji.

Żeliwne tłoki siłowników hydraulicznych wg DIN 1691, seria GDC-P, z otworem przelotowym i zintegrowanym uszczelnieniem Kompaktset + O-Ring. Karta katalogowa ma charakter poglądowy – dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.